



























Gegossene Hochleistungs-PVC-Folie für Plotteranwendungen mit optimalen Schneid- und Verarbeitungseigenschaften. Speziell entwickelt für Beschriftungen, Markierungen und Dekorationen. Besonders für die hochwertige Fahrzeug- und Verkehrsmittelwerbung geeignet. Der spezielle Klebstoff erlaubt eine Verklebung auf lackierten Untergründen (eben, uneben, gewölbt) sowie in Sicken und über Nieten. Oberfläche hochglänzend, zusätzlich weiß und schwarz in matt.

	goldgelb (020)		schwefelgelb (025)		blutrot (324)
	dottergelb (219)		purpurrot (026)		hellrot (032)
	strohgelb (203)		apfelrot (361)		signalrot (326)
	sonnengelb (211)		dunkelrot (030)		orangerot (047)
	signalgelb (019)		scarletrot (348)		rotorange (033)
	postgelb (208)		kaminrot (306)		marsrot (335)
	maiskgelb (209)		rot (031)		reinorange (333)
	gelb (021)		tomatenrot (027)		orange (034)
	verkehrsgelb (216)		kardinalrot (028)		tieforange (332)
	shellgelb (022)		mittelrot (325)		pastellorange (035)

	marone (340)		heidelbeerblau (590)		blau (067)
	bordeaux (048)		stahlblau (518)		blaugrün (595)
	summer plum (415)		mitternachtsblau (591)		verkehrsblau (057)
	violet (040)		dunkelblau (050)		enzianblau (051)
	hellviolett (403)		ultramarineblau (058)		meeresblau (509)
	lavendel (043)		tiefblau (537)		signalblau (508)
	flieder (042)		kobaltblau (065)		azurblau (052)
	pink (041)		königsblau (049)		capriblau (507)
	telemagenta (077)		marineblau (592)		gletscherblau (555)
	magenta (044)		markantblau (593)		pastellblau (594)
	hellrosa (045)		brilliantblau (150)		euroblau (517)
	schwarzblau (532)		mittelblau (536)		hellblau (053)
	alphablau (588)		clematisblau (510)		lichtblau (056)

	taubenblau (549)		grasgrün (068)		beigebraun (804)
	petrol (608)		verkehrsgrün (619)		creme (023)
	türkisblau (066)		hellgrün (062)		hellcreme (813)
	türkis (054)		gelbgrün (064)		hellelfenbein (018)
	mint (055)		lindgrün (063)		schwarz (070)
	pastelltürkis (599)		braun (080)		komatsugrau (720)
	dunkelgrün (060)		schokoladenbraun (803)		dunkelgrau (073)
	blattgrün (661)		erdbraun (828)		eisengrau (713)
	laubgrün (078)		haselnussbraun (083)		grau (071)
	smaragdgrün (617)		lehmbraun (801)		schiefergrau (721)
	türkisgrün (607)		saharabeige (811)		telegrau (076)
	kaktusgrün (604)		hellbraun (081)		mittelgrau (074)
	grün (061)		safrangelb (818)		eisgrau (724)



Drei Tage nach der Verklebung hat die ORAFOL®Farbfolie erfahrungsgemäß ihre optimale Endhaftung erreicht. Vor Ablauf dieses Zeitraums darf das Fahrzeug nicht durch eine Waschstraße gefahren werden.

Wenn die Haltbarkeit der ORAFOL®Farbfolie nicht beeinträchtigt und auch sonst negative Einwirkungen auf die ORAFOL®Farbfolie sowie das Fahrzeug durch regelmäßige Reinigung ausgeschlossen werden sollen, darf das Fahrzeug danach nur von Hand gereinigt oder zur Reinigung durch eine Waschstraße mit Textilwäsche ohne Heißwachsprogramm (keine Bürstenwäsche) gefahren werden.

Grundsätzlich empfiehlt ORAFOL eine regelmäßige Reinigung und Pflege von Hand unter Verwendung der speziell für die Fahrzeugvollverklebung mit ORAFOL® Farbfolien entwickelten ORACAL®Reinigungs- und Pflegemittel, jeweils erhältlich als Komplettssets für glänzende und für matte Folienoberflächen. Die enthaltenen milden, jedoch sehr effektiven Reinigungs- und Pflegemittel sind exakt auf die unterschiedlich empfindlichen Folienoberflächen abgestimmt.

Zudem empfiehlt ORAFOL ausdrücklich eine Erst-imprägnierung mit der ORACAL®Langzeitversiegelung aus den entsprechenden Reinigungs- und Pflegesets für glänzende und für matte Folienoberflächen unmittelbar nach Abschluss der Verklebearbeiten bzw. vor der ersten Nutzung.

Abhängig von der Nutzungsdauer und -häufigkeit des folienbeschichteten Fahrzeugs ist erfahrungsgemäß in der Sommersaison eine sorgfältige Reinigung und Pflege mindestens einmal im Monat, in der Wintersaison mindestens zweimal im Monat zu empfehlen. Bei besonders aggressiven Verschmutzungen (wie z.B. Teer, Tausalzen, Vogelkot, Insektenrückständen, Baumharz, Blütenpollen, feuchtes Laub) ist in jedem Fall eine sofortige Reinigung erforderlich.

Die Oberflächen matter und/oder strukturierter ORAFOL®Farbfolien sind naturgemäß empfindlicher als die der glänzenden und glatten. Dementsprechend sind diese ORAFOL®Farbfolien sowohl bei der Verarbeitung als auch bei der Reinigung und Pflege besonders schonend zu behandeln. Abhängig von der Nutzungsdauer und -häufigkeit ist außerdem erfahrungsgemäß eine Reinigung und Pflege in kürzeren Abständen erforderlich.

Die Reinigung eines folienbeschichteten Fahrzeuges mit Hochdruckreinigern sowie aggressiven Chemikalien und Lösemitteln (z.B. Aceton, Lackverdünner) führt nach unseren Erfahrungen in der Regel zu Schäden an der Folie sowie möglicherweise auch des Lackes bzw. zu einer verminderten Haltbarkeit der aufgetragenen Folie und ist in jedem Fall zu unterlassen.

Wir weisen darauf hin, dass ORAFOL® Farbfolien ebenso wie andere selbstklebende Folien generell nicht das Leistungsprofil eines hochwertigen Fahrzeuglackes vor allem hinsichtlich Oberflächenhärte und Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen aufweisen. Bei der Nutzung eines folienbeschichteten Fahrzeugs bestehen daher besondere Sorgfaltspflichten.